

IDROGAS

TERMOS eléctricos

Serie CELSIOR





Modelos TV y TH

Los termos eléctricos IDROGAS CELSIOR, van de 30 a 150 l. Es una gama para su instalación en vertical, para los modelos TV y para horizontal TH.

Combinan un diseño moderno y funcional con gran calidad Gama baja silueta BS para ubicaciones especiales.

- Tratamiento interior vitrificado. Resistencia blindada.
- Máxima protección contra la corrosión: Cada termo Celsior va equipado con ánodo de magnesio.
- Tres niveles de protección: Válvula de seguridad, Termostato de Trabajo y Termostato de Seguridad
- Piloto luminoso y cable de conexión con clavija, interruptor de encendido y termómetro exterior.
- Incluido en el suministro maguitos antidieléctricos y válvula de seguridad.
- Sin puente térmico: Hasta el 16% menos de pérdida de energía, debido a la falta de puente térmico entre el tanque de agua y el soporte de montaje.



		TERMOS VERTICALES CELSIOR								TERMOS HORIZONTALES CELSIOR		
		CC20001	CC20002	CC20003	CC20004	CC20005	CC20006	CC20007	CC20008	CC20011	CC20012	CC20013
		IDROGAS CELSIOR TV 30L	IDROGAS CELSIOR TV 50L	IDROGAS CELSIOR TV 50L BS	IDROGAS CELSIOR TV 80L	IDROGAS CELSIOR TV 80L BS	IDROGAS CELSIOR TV 100L	IDROGAS CELSIOR TV 120L	IDROGAS CELSIOR TV 150L	IDROGAS CELSIOR TH 80L	IDROGAS CELSIOR TH 100L	IDROGAS CELSIOR TH 150L
Volumen	[L]	30	50	50	80	82	100	120	143	82	100	143
Diámetro	[mm]	353	386	440	386	440	440	440	440	440	440	440
Resistencia	[W]	1200	1500	1500	1500	1500	1500	2000	2000	1500	1500	2000
Termostato		Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior
Tiempo Calentamiento $\Delta T 45^{\circ}\text{C}$ (15-60°C)	[h:min]	1:53	1:44	1:44	2:47	2:51	3:29	3:08	3:44	2:51	3:29	3:44
Consumo de Electricidad Anual	[kWh]	571	1402	1421	1410	2762	2734	4406	4404	2762	2757	4396
Espesor aislamiento	[mm]	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Clase ErP		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Perfil de Carga		S	M	M	M	L	L	XL	XL	L	L	XL
		Dimensiones								Dimensiones		
Altura	[m]	0,555	0,803	0,593	1,205	0,843	0,983	1,148	1,312	0,440	0,440	0,440
Ancho	[m]	0,353	0,386	0,440	0,386	0,440	0,440	0,440	0,440	0,843	0,983	1,312
Profundidad	[m]	0,380	0,412	0,468	0,412	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468	0,468
Cota A	[mm]	—	—	—	—	—	—	—	—	407	552	927