

## Características



Un algoritmo integrado de seguimiento de máxima potencia (MPPT) conduce a una mejora significativa de la eficiencia de utilización de la energía del sistema y una eficiencia de carga un 30% superior a la del método PWM. Una variedad de algoritmos de seguimiento se combinan para localizar rápidamente el mejor punto de operación de la curva I-V.



Protección electrónica integral: protección de polaridad inversa de la batería, protección de polaridad inversa de paneles, protección de cortocircuito de paneles, protección de sobrecarga de carga.



Admite el protocolo estándar Modbus para satisfacer las necesidades de comunicación en una variedad de entornos y ocasiones.



La eficiencia de seguimiento MPPT es del 99.9% y la eficiencia de conversión de energía del circuito es del 98%. La máxima eficiencia garantiza que no se desperdicie energía.



El módulo de monitorización de temperatura incorporado permite la carga a través de la reducción sin necesidad de un ventilador, lo que garantiza un funcionamiento estable en ambientes de temperaturas extremas.



Admite una variedad de baterías de plomo-ácido y baterías de litio, y los usuarios pueden especificar los parámetros de carga según sus necesidades.



## Accesorios

Pantalla LCD, BT-2 módulo Bluetooth, cable para PC, sensor de temperatura BTS.



## Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor			
	SR-MC2420	SR-MC2430	SR-MC2440	SR-MC2450
<b>Modelo</b>	SR-MC2420	SR-MC2430	SR-MC2440	SR-MC2450
<b>Voltaje del sistema</b>	12V/24V			
<b>Corriente de carga máx.</b>	20A	30A	40A	50A
<b>Potencia paneles solares (batería 12V)</b>	260W	400W	520W	660W
<b>Potencia paneles solares (batería 24V)</b>	520W	800W	1040W	1320W
<b>Voltaje panel en circuito abierto</b>	100V			
<b>Consumo en reposo</b>	10mA			
<b>Tipos de baterías admitidas</b>	AGM/Sellada, GEL, Plomo-ácido abierta, Litio, Definido por el usuario			
<b>Carga de eculización</b>	14.6V/29.2V (Ajustable)			
<b>Carga boost</b>	14.4V/28.8V (Ajustable)			
<b>Carga en flotación</b>	13.8V/27.6V (Ajustable)			
<b>Compensación de temperatura</b>	-3mV/°C/2V			
<b>Rango de temperatura de operación</b>	-35°C ~ 60°C			
<b>Eficiencia de conversión</b>	95%, sin condensación			
<b>Diámetro del cable de paneles</b>	5mm <sup>2</sup> /10AWG	8mm <sup>2</sup> /8AWG	10mm <sup>2</sup> /7AWG	12mm <sup>2</sup> /6AWG
<b>Diámetro del cable de la batería</b>	5mm <sup>2</sup> /10AWG	8mm <sup>2</sup> /8AWG	10mm <sup>2</sup> /7AWG	12mm <sup>2</sup> /6AWG