



SOHO



UPS VFD

iPlug

1:1 600-800 VA



USB
plug



GS Nemko
certified



Plug & Play
installation

HIGHLIGHTS

- **Compacto**
- **Versatilidad de uso**
- **Robustez**
- **Diseño moderno**
- **Reinicio automático**
- **Recambio de batería**

La serie iPlug es la solución para la protección de equipos domésticos y de oficina. Compacto y versátil de uso (una tecla, sinóptico de leds y baterías sustituibles por el usuario) convierten el iPlug en un dispositivo al alcance de todos los usuarios, como si fuera un electrodoméstico, para la protección contra sobretensiones y cortes de suministro. En ausencia de red, la carga es alimentada por el inversor con onda pseudo sinusoidal durante el tiempo suficiente para el cierre de los sistemas informáticos mediante

el software PowerShield³, que se puede descargar gratuitamente del sitio www.riello-ups.com

Versatilidad de uso, robustez y diseño moderno

Las líneas compactas y ergonómicas de la serie iPlug facilitan la instalación en entornos tanto profesionales como domésticos. La versatilidad de uso y el exclusivo pasacable ayudan a optimizar y reducir el espacio ocupado por los cables facilitando su colocación de modo ordenado.

Comunicación avanzada

Con el uso del software PowerShield³, en caso de ausencia de red es posible cerrar de manera segura los sistemas informáticos conectados.

PowerShield³ permite obtener una eficaz e intuitiva gestión del UPS mediante la visualización de gráficos de barras con la principal información.

Reinicio automático

Si el equipo se apagó por fin de autonomía después de un fallo de red, el UPS arranca de forma automática cuando recibe de nuevo alimentación (Auto restart).

Protección medioambiental ECO Line

Riello UPS siempre ha sido sensible al ahorro energético. Por eso, en la serie iPlug se ha incorporado la tecla de apagado, para reducir los consumos durante períodos de inactividad prolongados.

Aplicaciones

Monitores LCD, ordenadores, terminales vídeo, impresoras, escaner y fax.

Características

- Compacto y ergonómico
- 5 tomas protegidas contra los cortes de suministro
- 3 tomas protegidas contra las sobretensiones, para la alimentación de cargas con picos de corriente elevados (impresoras láser...)
- Posibilidad de encender el UPS en ausencia de red (Cold Start)
- Baterías sustituibles por el usuario (Battery Swap)
- Interfaz USB
- Emplazamiento sobre el escritorio o en el suelo

- Cable de alimentación incluido
- Protegido contra cortocircuitos
- Reinicio automático (una vez descargadas las baterías, al regresar la alimentación de red)
- Marca de seguridad GS/Nemko
- Disponible con tomas francesa (2P+T), inglesa, shuko e italiana.
- Software de supervisión y shutdown PowerShield³ para sistemas operativos Windows 8, 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OS X y Sun Solaris
- Función Plug and Play.

GARANTÍA 2 AÑOS

CONFIGURADOR PARA LA ELECCIÓN DEL MODELO

Tipo de carga	Potencia VA *
Ordenador personal	250
Monitor LCD	70
Escaner, impresora	200
Módem, TV, lectores DVD, PlayStation, Hi-Fi, teléfono, fax	50
Impresora láser **	200

* Valor medio aproximado.

** Se recomienda la alimentación de la salida filtrada de iPlug.

TOMAS DISPONIBLES

TOMA
SCHUKO
CEE 7/7P

TOMA
FRANCESA
CEE 7/5

TOMA
ITALIANA
CEI 23/16

TOMA
INGLESA
BS1363A

OPCIONES DISPONIBLES

SOFTWARE

PowerShield³

DETALLES

TOMAS FILTRADAS; PROTEGIDAS
SOLO CONTRA SOBRETENSIONES

TOMAS IEC CON PROTECCIÓN UPS PUERTO DE COMUNICACIÓN USB

TOMAS CON PROTECCIÓN UPS (CONTINUIDAD EN CASO DE AUSENCIA DE RED)

FUSIBLE DE PROTECCIÓN



MODELOS	IPG 600	IPG 800
POTENCIA	600 VA/360 W	800 VA/480 W
ENTRADA		
Tensión nominal	220-240 Vac	
Tolerancia tensión de entrada	230 Vac (+20/-25%)	
Frecuencia	50/60 Hz con selección automática	
SALIDA		
Tensión en funcionamiento con red	230 Vac (+20/-25%)	
Tensión en funcionamiento con batería	230 Vac (+/- 10%)	
Frecuencia en funcionamiento con batería	50 o 60 Hz (+/- 1%)	
Forma de onda	Pseudo Sinusoidal	
BATERÍAS		
Tipo	VRLA AGM de plomo sin mantenimiento	
Tiempo de recarga	6-8 horas	
OTRAS CARACTERÍSTICAS		
Peso neto (kg)	3.7	4.1
Peso bruto (kg)	4	4.4
Medidas (LxPxA) (mm)	185 x 313 x 99	
Medidas del embalaje (LxPxA) (mm)	260 x 380 x 140	
Protecciones	Excesiva descarga de la batería - sobrecorriente - cortocircuito	
Comunicación	USB	
Tomas de salida	6 tomas tipo Shuko o italiana o francesa o inglesa + 2 IEC 320 C13	
Normas	EN 62040-1-1 y directiva 2006/95/EC; EN 62040-3 EN 62040-2 y directiva 2004/108 EC	
Marcas	CE; GS/NEMKO en versión Shuko	
Temperatura ambiente	0 °C / +40 °C	
Color	Negro	
Altitud y humedad relativa	6000 m de altitud máxima, < 95% sin condensación	
Accesorios incluidos	cable de alimentación, manual de uso	

RPS S.p.A.

LEGNAGO (VR)

Sede

Viale Europa, 7 ZA1
37045 LEGNAGO (Verona)
Tel: +39 0442 635811
Fax: +39 0442 629098
www.riello-ups.com
riello@riello-ups.com

CORMANO (MI)

Oficina comercial

Via Somalia, 20
20032 CORMANO (Milán)
Tel: +39 02 663271
Fax: +39 02 66327351

ROMA

Oficina comercial

Via Fosso della Magliana, 34/G
00148 ROMA
Tel: +39 06 65192125
Fax: +39 06 65192247



ASISTENCIA PREVENTA

(TEC)
tec@riello-ups.com



ASISTENCIA POSVENTA

(UPService)
service@riello-ups.com

RIELLO ENERDATA s.l.u. (ESPAÑA)

C/ Labradores, 13 Parque Empresarial
Prado del Espino
28660 Boadilla del Monte - Madrid
Tel: +34 916 333 000
Fax: +34 916 321 793

Delegacion Andalucía

C/ Aviación 18, P. I. Calonge,
Edificio Morera y Vallejo 1, 1ª Planta
41007 Sevilla
Tel: +34 955 040 044
Fax: +34 955 040 041

RIELLO TDL s.l. (ESPAÑA)

C/Berguedà, 6 bis
Pol. Ind. Plà de la Bruguera
08211 Castellar del Vallès, Barcelona
Tel: +34 (0)93 74 71 210
Fax: +34 (0)93 71 46 562

RIELLO UPS Ltd. (UK)

Unit 50 Clywedog Road North
Wrexham Industrial Estate
Wrexham LL13 9XN
Tel: +44 (0)800 269 394
Fax: +44 (0)1978 729 290

CONSTANT POWER SERVICES Ltd. (UK)

Unit 3 - Trust Industrial Estate,
Wilbury Way - Hitchin, Herts, SG4 0UZ
Tel: +44 (0)1462 422 955
Fax: +44 (0)1462 422 754

RIELLO UPS GmbH (DEUTSCHLAND)

Siemensstraße 12
21465 Reinbek bei Hamburg
Tel: +49 (0)40 727 57-06
Fax: +49 (0)40 727 57-189

AROS GmbH (DEUTSCHLAND)

Neufahrner Str. 12b
D-85375 Neufahrn/Grüneck
Tel: +49 8165 / 9458-0
Fax: +49 8165 / 9458-26

RIELLO ONDULEURS S.a.r.l. (FRANCE)

2/4 Rue du Bois Chaland,
ZAC du Bois Chaland - 91090 Lisses
Tel: +33 (0)1 60 875454
Fax: +33 (0)1 60 875450

Agence Rhone Alpes - Sud

147 Avenue M. Mérieux,
Parc de Sacuny, Park Avenir 1
69530 Brignais
Tel: +33 (0)4 72 177108
Fax: +33 (0)4 78 351422

PCI India Pvt. Ltd. (INDIA)

Prime Group Building,
11/5B, Pusa Road, New Delhi - 110 005
Tel: +91 11 41 888 999 (30 líneas),
Tel: +91 11 41 888 888
Fax: +91 11 2575 5815

**Riello UPS (Asia) Co., Ltd.
(PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)**

28F, 500, Fute Dong Er Road,
Waigaoqiao Free Trade Zone,
Pudong District - 200131 Shanghai
Tel: +86 21 50464748
Fax: +86 21 50464648

Sales office Beijing

No.418, 4F, Block A, Gaode Plaza, 10
Huayuan Dong Road,
Haidian District - Beijing
Tel: 86 10 82038861 / 8862
Fax: +86 10 82038863

Sales office Guangzhou

Address Unit 1507 East Building,
Dongshan Square, No. 65,
Xianlie Zhong Road, Yuexiu District
510095, Guangzhou
Tel: +86 20 28848001
Fax: +86 20 28848002

Singapore Rep. office (ASIA PACIFIC)

138, Robinson Road
The corporate office #14-06
068906 Singapore
Tel: +65 6323 4131
Fax: +65 6323 4212

MARM-UPS Pty Ltd. (AUSTRALIA)

Unit 22/80 Box Road
Taren Point NSW 2229
Tel: +61 2 9531 1999
Fax: +61 2 9531 1988

Unit 17/810-818 Princes Hwy

Springvale VIC 3171
Tel: +61 3 9574 6922
Fax: +61 3 9574 6933

PO Box 2251

Yokine South WA 6060
Tel: +61 1300 138 709

Follow us on Social Networks

