

Cámara domo HDTV I

- Cámara domo HDTV I
- 1080p (25FPS)
- 1/3" Zeeann© 2.0 Mpx ZA20S10
- Lente varifocal 2.8~12 mm
- 36 LEDs Alcance 30 m
- Soporte 3AXIS

Descripción

Cámara domo antivandálica HDTV I 1080p con infrarrojos, apta para exterior.

El formato de transmisión HDTV I permite vídeo analógico de alta definición HD mediante cable coaxial o UTP, recibiendo a larga distancia las señales de vídeo, audio y datos a través de un solo cable con escasas interferencias.

Compuesta por un sensor 1/2.7" Zeean© 2.0 Megapixel (modelo ZA20S10) y DSP integrado que ofrece una resolución de 1080p a 25 FPS. Óptica varifocal de 2.8 ~ 12 mm con un campo de visión diagonal de 94° a 25°. 36 LEDs infrarrojos que se activan automáticamente proporcionando así una imagen nítida a 0 Lux (oscuridad total) a una distancia máxima de 30 m.

Dispone de filtro IR CUT automático que permite obtener durante el día una imagen con colores nítidos y reales. También incorpora Control automático de ganancia (AGC) y Auto balance de blancos (AWB).

Conexión de vídeo por BNC en formato HDTV I. Resistente al agua, según protocolo IP66, puede ser usada tanto para interior como para exterior. Dispone de tres ejes que permiten un ajuste sencillo y exacto del ángulo de visión, con instalación en techo o pared.

Especificaciones

Sensor de imagen	1/2.7" Zeean© 2.0 Megapixel (modelo ZA20S10)
DSP	Integrado
Resolución	1080p (1920x1080) a 25 FPS
Salida de vídeo	BNC formato HDTV I
Iluminación mínima	0 Lux / 36 LEDs (30 m)
Funciones básicas	Day/Night (IR-CUT), AGC, AWB
Óptica	Varifocal 2.8 ~ 12 mm (94° ~ 25°)
Alimentación	DC 12 V / 320 mA

Grado de protección	IP66
Temp. funcionamiento	-20° C ~ +50° C
Dimensiones	80 (Al) x 120 (Ø) mm
Peso	600 g

Contenido

Cámara domo antivandálica

4 tacos y 4 tornillos para montaje

Llave Allen

Adaptador DC 12 V / 600 mA

Instrucciones de uso



