

EZ-CS-BN3824A0-E30

Kit Videovigilancia EZVIZ

NVR PoE 8 canales

4 Cámaras PoE 1080p

2.8 mm / IR 30 m / IP66

Salida HDMI y VGA

App Ezviz y conexión P2P



EZVIZ

Kit de Videovigilancia PoE

Contiene: 4 Cámaras 1080p 2.8mm Micrófono IR 30m IP66

Grabador NVR PoE 8CH 5Mpx

Espacio para 1 HDD

Salida VGA y HDMI simultáneos

Grabación 24 horas o detección de movimiento

TCP/IP (RJ45) con switch PoE de 8 puertos integrado

Incluye 4 rollos de cable de red de 30 m

Plug&Play, cámaras preconfiguradas, conectar y visualizar

App EZVIZ y software EZ Studio

Especificaciones

Videograbador

Marca	EZVIZ
Modelo	EZ-CS-X5S-8P
Entradas para cámaras IP	8 Puertos LAN PoE + 1 Puerto LAN Ethernet
Formato compresión vídeo	H.265
Resolución máxima	5 Mpx
Capacidad de decodificación	4 x 1080p@20FPS ó 5 Mpx con baja tasa de frames
Cámaras IP compatibles	EZVIZ (protocolo nativo), ONVIF
Audio bidireccional	1 canal: Audio IN / Audio OUT
Salidas de vídeo	1 HDMI FullHD, 1 VGA Full HD
Ancho de banda total	100 Mbps
Grabación Main Stream	5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / UXGA / 720p / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup externo	Memoria USB / HDD USB
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 8 TB (no incluido)
Comunicación	2 x USB 2.0 / 1 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, App Smartphone EZVIZ
Alimentación	DC 48V / 1.36A
Dimensiones / Peso	44.5 (Al) x 270 (An) x 235 (Fo) mm / 0.9 Kg

Cámaras IP

Marca	Ezviz
Modelo	EZ-C3T / CS-CV310-B0-1B2ER
Sensor de imagen	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	2 Megapixel (1920x1080)
Resolución de codificación	1080p (1920x1080) / 25 FPS
Compresión	H.264
Lente	2.8 mm Gran angular de 104° horizontal y 114° diagonal
Iluminación infrarroja	0 Lux / LED IR (30 m)
Funciones	BLC, DWDR, 3D-NR
Interfaz de red	1xRJ45 10/100M
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 128 GB (no incluida)
Audio	Micrófono integrado con 5m de alcance
Acceso remoto	App Smartphone y Software PC Safire Control Center
Alimentación	DC 12 V 6W / PoE

Uso	Interior y exterior / Impermeable IP66
Temp. funcionamiento	-30° C ~ +60° C
Dimensiones	71.6 mm (Al) x 71.6 mm (An) x 151 (Fo) mm
Peso	333 g