

SF-IPB025WHA-4PW

Cámara IP 4 Megapixel

1/2.7" Progressive Scan CMOS

H.265 / H.264, Audio

Lente 2.8 mm | WDR

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n



Safire

Cámara IP

1/2.7" Progressive Scan CMOS

4 Megapixel (2560x1440)

Lente 2.8mm

WDR

H.265 / H.264

IR CUT

0 Lux

IR Alcance 30 m

Audio: Micrófono y altavoz integrado

RJ-45 10/100 BaseT

Almacenamiento interno tarjeta MicroSD

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

WiFi IEEE802.11 b/g/n

Impermeable IP66

Especificaciones

| | |
|------------------------|---|
| Marca | SAFIRE |
| Sensor de imagen | 1/2.7" Progressive Scan CMOS |
| Resolución máxima | 4 Megapixel (2560x1440) |
| Iluminación mínima | 0.009 Lux / F1.6 |
| Iluminación infrarroja | 0 Lux / Matrix LED IR (30 m) |
| Lente | 2.8 mm (H: 97°, V: 52°, D: 114°) |
| Compresión | H.265 / H.264 |
| Vídeo Bit Rate | 32 Kbps-8Mbps |
| Tasa Main Stream | 4Mpx / 1080p / 720p (1 ~25 FPS) |
| Tasa Extra Stream | 640x360 / 640x360 (1 ~ 25 FPS) |
| Mejoras de imagen | BLC, HLC, 35 DNR |
| Día / Noche | Auto / Programable / Color / BW (Blanco y negro) |
| Funciones avanzadas | Detección de movimiento, Alarma con flash disuasorio, Alarma sonora y Excepción (Desconexión de la red, conflicto de IP, Acceso ilegal, memoria llena, fallo en la memoria) |
| Almacenamiento interno | Tarjeta SD (hasta 256 GB) |
| Interfaz de red | Ethernet 10/100 BaseT \ Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n |
| Alarmas | No dispone |
| Audio | 1 Micrófono integrado, 1 Altavoz |
| Acceso remoto | Navegador Web, App Smartphone y Software PC Safire Control Center |
| Interoperabilidad | ONVIF, PSIA, CGI, ISAPI |
| Alimentación | DC 12 V / 0.6 A |
| Grado de protección | Impermeable IP66 |
| Material | Front cover: metal, back cover: plástico |
| Temp. funcionamiento | -30° C ~ +60° C |
| Dimensiones | 175.6 (Fo) x 73 (Al) x 89 (An) mm |
| Dimensiones de la base | 3 tornillos 55 (Ø) mm |
| Peso | 450 g |