

# UV-NVR308-64X

Grabador NVR para cámaras IP

Gama Prime

64 CH vídeo / Compresión Ultra 265

Resolución máxima 12Mpx

Ancho de banda 384 Mbps

Admite 8 discos duros



Uniview

Grabador NVR para cámaras IP

Gama Prime

64CH

Ancho de banda soportado 384 Mbps

Resolución máxima 12 Megapixel

Smart Intrusion Prevention en 16 canales

Fisheye: Dewarping

Alarmas

Audio

Salida 2 x HDMI 4K y VGA

Espacio para 8 HDD de hasta 10 TB

Función RAID 0, 1, 5, 6, 10

1 x eSATA

RS232, RS485, 3 x USB

2 x RJ45

Salida 12 V

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

# Especificaciones

Marca	Uniview
Gama	Prime
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 64 canales
Cámaras IP compatibles	UNIVIEW, ONVIF
Audio bidireccional	1 entrada / 1 salida RCA
Salidas de vídeo	2 HDMI 4K, 1 VGA
Formato compresión vídeo	Ultra H.265 / H.265 / H.264
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1600x1200 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	384 Mbps entrada / 384 Mbps salida
Grabación Main Stream	12Mpx / 8Mpx / 6Mpx / 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
Alarmas	16 Entradas / 4 Relay
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Funciones inteligentes	Conteo de personas, Detección facial, Detección de intrusión, Cruce de línea, Cambio de escena, Detección de desenfoque, Auto Tracking, Objeto retirado, Objeto abandonado
Smart Intrusion Prevention	Disponible en 16 canales
Fisheye	Dewarping
POS (Point of Sale)	No
Backup externo	Memoria USB / HDD USB / eSATA
Almacenamiento interno	8 HDD SATA 3.5" de hasta 10 TB (no incluido)
Comunicación	3 x USB / 2 x RJ45 (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Alimentación	AC 100-240 V /
Dimensiones / Peso	89 (Al) x 442 (An) x 426 (Fo) mm / 5.7 Kg