

# XS-NVR2104-4KH

Grabador X-Security NVR para  
cámaras IP  
4 CH vídeo IP  
Resolución máxima grabación 8 Mpx  
Compresión H.265 / H.264  
Salida HDMI 4K y VGA  
Admite 1 disco duro



X-Security  
Grabador NVR para cámaras IP  
4 CH  
Ancho de banda soportado 80 Mbps  
Resolución máxima 8 Megapixel (en 1 canal)  
Compresión H.265 / H.264  
Salida VGA y HDMI 4K  
Acceso IP Dual Stream  
Ratón  
Espacio para 1 HDD  
Interfaz WEB, CMS (DSS/PSS), Smartphone y NVR  
Compatible con ONVIF

# Especificaciones

Marca	X-SECURITY
Entradas para cámaras IP	Puerto LAN hasta 4 canales
PoE	No dispone
Cámaras IP compatibles	X-SECURITY (protocolo propietario), HIWATCH HIKVISION, SAFIRE, ONVIF
Salidas de vídeo	1 HDMI 4K, 1 VGA
Audio bidireccional	1 entrada, 1 salida, RCA
Formato compresión vídeo	H.265 / H.264
Resolución display	3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768
Ancho de banda total	80 Mbps
Resolución grabación	8Mp (1 canal), 6Mp, 5Mp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 720P, D1...
Multifunción simultánea	Péntaplex: Directo, Grabación, Reproducción, Backup y Acceso Remoto
Alarmas	No dispone
Método de grabación	Manual, programada, detección de movimiento
Backup	USB (Memoria, HDD, CD-RW, DVR-RW) / Red / SATA grabador interno
Almacenamiento interno	1 HDD SATA 3.5" de hasta 6 TB (no incluido)
Comunicación	2x USB 2.0 (Ratón y backup) /1 RJ45 10/100M (Ethernet)
Acceso remoto	Navegador (ActiveX), Aplicación teléfono móvil o softwarePSS
Alimentación	DC 12 V / 2.0 A
Dimensiones	48 (Al) x 225 (An) x 260 (Fo) mm / 1.6 Kg (sin HDD)