

# NB-338-2H-LED

Détecteur conventionnel optique  
thermique d'incendie  
Certificat EN54 partie 5-7  
Double LED d'alarme pour sa  
visualisation depuis n'importe quel  
endroit  
Fabriqué en matériel ABS résistant à  
la chaleur  
Ne comprend pas la base  
Base interchangeable avec toute la  
gamme Wizmart



Wizmart

Détecteur conventionnel optique thermique d'incendie

Certificat EN54 partie 5-7

Profil bas

Double LED d'alarme pour sa visualisation depuis n'importe quel endroit

Notification d'alarme et d'erreur

Fabriqué en matériel ABS résistant à la chaleur

Ne comprend pas la base

Base interchangeable avec toute la gamme Wizmart.

bases compatibles: Base profil bas NB-BASE-W, base du tube NB-HBASE-W

# Caractéristiques

Marque-Modèle Wizmart-NB-338-2H-LED

Voltage DC 24V

Thermique 57°

Consommation en repos (max.) 100?A

Consommation d'alarme (Max.) 70mA

Pic de consommation (Max.) 130?A

Temps d'initiation (max.) 60 Secondes

Consommation autorisée (Max.) 80mA

Fréquence 3-5 Segs.

Certification EN54 partie 5-7