

UV-IPC2328SB-DZK-I0

Cámara IP 8 Megapixel

Gama Prime

Lente motorizada AF 2.8~12 mm /

WDR

IR LEDs Alcance 50 m | Audio y

Alarmas

Algoritmo AI | Evita falsas alarmas

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y

NVR



Uniview

Cámara Bullet IP

Gama Prime

1/3" Progressive Scan CMOS

8 Megapixel (3840x2160)

Lente Motorizada varifocal 2.8~12 mm Autofocus

0 Lux - IR Alcance 50 m

Compresión Ultra265/H.265/H.264

WDR 120dB

Protección Inteligente de Perímetro | Detección precisa de humanos y vehículos (evita falsas alarmas)

Alarmas

Audio

RJ-45 10/100 BaseT

PoE IEEE802.3af

IR CUT

Grabación en tarjeta SD

Impermeable IP67

Antivandálica IK10

Protección contra sobretensiones

Interfaz WEB, CMS, Smartphone y NVR

Compatible con ONVIF

Especificaciones

Marca	Uniview
Gama	Prime
Sensor de imagen	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Resolución máxima	8 Megapixel (3840x2160)
Tasa Main Stream	20 fps (3840 x 2160) 30 fps (3072 x 1728, 2560 x 1440, 1920 x 1080)
Tasa Extra Stream	2º:1080p (1 ~ 30 FPS), 3º:D1 (1 ~ 30 FPS)
Compresión	Ultra265/H.265/H.264
Lente	Motorizada 2.8-12 mm Autofocus
Iluminación mínima	0.003 Lux (Color)
Alcance Infrarrojos	50 m
Mejoras de imagen	WDR (120dB), BLC, HLC, AGC, 2D/3D-NR, ROI, Privacy Mask, Smart IR
SIP (Smart Intrusion Prevention)	Prevención inteligente de intrusión. Detección precisa de humanos y vehículos para evitar falsas alarmas. Evento por cruce de línea, intrusión en área o entrada o salida de un área previamente definida
Funciones inteligentes	Cruce de línea, Detección de movimiento, Detección de audio, Protección antisabotaje, Modo pasillo
Día / Noche	Filtro mecánico ICR
Almacenamiento interno	Tarjeta MicroSD, Max 256 GB
Video Backup	Tecnología ANR de recuperación de video instalando una tarjeta Micro SD
Alarmas	1 entrada / 1 relay
Audio	1 IN / 1 OUT
Interfaz de red	Ethernet 10/100 BaseT
Acceso remoto	Navegador Web, Software CMS (EZStation), Smartphone (EZView/EZLive)
Interoperabilidad	ONVIF
Alimentación	DC 12 V / 10.5 W, PoE IEEE802.3af
Temp. funcionamiento	-30° C ~ 60° C
Grado de protección	Impermeable IP67, Antivandálica IK10, Protección contra sobretensiones
Dimensiones	245.4 (Fo) x 72 (Al) x 86 (An) mm
Peso	930 g