



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Lector biométrico autónomo de presencia
- Identificación por tarjeta EM RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones
- Teclado y pantalla TFT color 3,5"
- 5.000 huellas y/o tarjetas y 100.000 registros
- 16 modos de control de presencia personalizables
- Indicaciones de voz para todas las operaciones
- Salida auxiliar para sirena
- Comunicación TCP/IP, Mini USB, USB Flash
- Salida Wiegand 26
- Control de horarios, turnos y ciclos

CARACTERÍSTICAS

- Lector biométrico autónomo de accesos y presencia
- Identificación por tarjeta EM RFID, huella dactilar, contraseña y/o combinaciones
- Teclado y pantalla TFT color 3,5"
- Capacidad 5.000 huellas y/o tarjetas y 100.000 registros
- 16 modos de control de presencia personalizables
- Indicaciones de voz para todas las operaciones
- Salida auxiliar para sirena (relé) o para conectar a controladora CONAC-662 y convertir en Ctrl de Acceso (no incluida)
- Comunicación TCP/IP, Mini USB, USB Flash
- Salida Wiegand 26
- Control de horarios, turnos y ciclos
- Soporta PoE para alimentación de dispositivo y cerradura
- Alimentación: 5V~12V CC /1A
- Admite PoE/PoE+ (IEEE802.3af/at)
- Temperatura de funcionamiento -20°C ~ +50°C
- Dimensiones: 32 (Fo) x 140 (An) x 190 (Al) mm
- Peso: 550 g
- Completo software de gestión ANVIZ CrossChex incluido gratuitamente
- Disponible ANVIZ CrossChex Cloud y APP móvil