



Wenteltrap Type "Firenze" (Gegalvaniseerd + Gepoedercoat)

 1001 Trappen

[www.1001trappen.nl](http://www.1001trappen.nl)

## Wenteltrap Type "Firenze" (Gegalvaniseerd + Gepoedercoat)

- De Firenze wenteltrap range, combineert een klassiek en tegelijkertijd eigentijds design met een solide constructie.
- Hij kan zowel binnen- als buitenshuis gebruikt worden.
- Ontworpen voor intensief gebruik, de "Firenze" wenteltrap is geheel geconstrueerd uit sterke kwaliteitsmaterialen.
- Het afstapplateau en de treden zijn eerst gegalvaniseerd en daarna gepoedercoat.
- De standaard trap is geschikt voor vloerhoogtes van 2100 tot 2720mm.
- Additioneel te bestellen traptreden incl. bevestigingsonderdelen kunnen geleverd worden, voor aanpassing van de totale traphoogte.
- Leverbaar in 10 diameters: 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 en 2000mm.
- Mooi, universeel ontwerp; kan zowel met de draairichting met de klok mee als tegen de klok in gemonteerd worden.
- Het trapgat / beschikbare vloeroppervlakte dient minimaal 50mm groter te zijn dan de diameter van de wenteltrap.
- De wenteltrap met diameters 1100mm - 1600mm draait 360° met 12 standaard treden.
- De wenteltrap met diameters 1700mm - 2000mm draait 360° met 16 standaard treden.
- Deze wenteltrap wordt als bouw pakket geleverd.
- De set wordt geleverd inclusief trapleuning, afstapplateau en bevestigingsmiddelen.
- De leuning is gemaakt uit duurzame kunststof en heeft een speciale afwerking welke goed aansluit bij de afwerking van de metalen onderdelen.
- Het afstapplateau en de treden zijn gemaakt van 3 mm staal voorzien van antislip gaten
- De balustrade profielen (balusters) zijn vervaardigd uit stalen buisprofiel.
- Deze wenteltrap is zeer geschikt als opgang naar een balkon of dakterras.
- Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van de trap wordt overgegaan, de van toepassing zijnde bouweisen te raadplegen.
- Er wordt een duidelijke en eenvoudig te begrijpen handleiding meegestuurd.
- Bel of E-mail ons voor assistentie bij het ontwerp en/of de samenstelling van uw trap.



### Optrede

- De standaard trap is geschikt voor vloerhoogtes van 2520 tot 2720mm met 12 opstappen (11 treden + het afstapplateau).
- De optrede kan gesteld worden op een afstand van 210mm - 230mm.
- De afstand tussen de treden wordt met behulp van meegeleverde tussenstukken gecreëerd.
- De optrede bedraagt 210mm, 215mm, 220mm, 225mm of 230mm.

Totaal Hoogte	Aantal Opstappen	Aantal Treden	
2100-2300mm	10	9	Standaard
2310-2510mm	11	10	Standaard
2520-2720mm	12	11	Standaard
2730-2930mm	13	12	+1 trede
2940-3140mm	14	13	+2 treden
3150-3350mm	15	14	+3 treden
3360-3560mm	16	15	+4 treden

Email : [info@1001trappen.nl](mailto:info@1001trappen.nl)