



## T-CHARGE 26 BOOST 12V



### Aperçu

#### T-CHARGE 26 BOOST 12V

cod. 807562

Chargeur de batterie et de maintenance, intelligent, avec contrôle électronique du courant de charge, interruption et reprise automatique(PULSE-TRONIC).

Charge normale (CHARGE), automatique (PULSE-TRONIC), charge rapide (BOOST) des tous les types de batteries hermétiques sans entretien (GEL/AGM/START-STOP) et à électrolyte libre (WET) avec tension de 12V, de motocyclettes, voitures, fourgons légers, tracteurs et bateaux.

La modalité CHARGE est conseillé quand il n'est pas connu le type de batterie à charger, la modalité PULSE-TRONIC (GEL/AGM ou WET) permet le contrôle automatique de l'état de charge de la batterie.

Caractéristiques:

- 3 niveaux de courant de charge

- signalisation au del de la charge, fin de charge, intervention protection pour court-circuit, câbles sortie ou inversion polarité

Fourni avec 3 différents types de câbles de charge.

### Données techniques

<b>CODE</b>	CODE 807562	<b>A<sub>EFF</sub></b>	COURANT DE CHARGE EFFICACE 16 A		DIMENSIONS 30 - 9,5 - 5,5 cm
<b>V<sub>1PH</sub></b>	TENSION DE RESEAU MONOPHASEE 230 V	<b>A<sub>EN</sub></b>	COUR. CHARGE CONV. EN60335-2-29 16 A		POIDS 1,4 kg
<b>F</b>	FREQUENCE DU RESEAU 50 / 60 Hz	<b>C<sub>MIN</sub></b>	CAPACITE' NOM. REFERENCE MIN. 10 Ah		CODE EAN 800489773861 1
<b>P</b>	PUISSANCE ABSORBEE EN CHARGE 220 W	<b>C<sub>MAX</sub></b>	CAPACITE'NOM. REFERENCE MAX 250 Ah		PIECES/PALETTE 180 pz/palette



## T-CHARGE 26 BOOST 12V



TENSION DE CHARGE 12 V



POSITIONS DE REGLAGE 3