



Kwaliteit over de volle breedte

Folion spinvliezen

Algemeen

Folion SV is een 3 laags vlies van hoge kwaliteit. Folion SV is waterdicht, sterk en extreem dampopen en draagt bij aan het duurzaam bouwen. Hierdoor wordt de economische levensduur van een constructie aanzienlijk verlengd.

Toepassingen

Folion SV is universeel toepasbaar is alle geïsoleerde dak- en gevel constructies. Door zijn hoge waterkering in de open bouwfase en zijn hoge dampopenheid kan dit vlies rechtstreeks op elke ondergrond toegepast worden.

Verwerking

Folion SV is een gebruiksvriendelijk materiaal en daardoor gemakkelijk te verwerken. Het vlies wordt toegepast met de gekleurde kant aan de buitenzijde zit en dakpansgewijs aan- gebracht. De overlap afhankelijk van de dakhelling ongeveer 15 cm. De UV- en temperatuursbestendigheid zijn langdurig gegarandeerd. Voor de open bouwfase wordt max. 2 maand aangehouden maar het is altijd beter om het dak zo snel mogelijk dicht te leggen.

Certificaten

Onder het KOMO attest met productcertificaat 20938 is Folion SV getest en goedgekeurd. Onze producenten zijn ISO gecertificeerd en produceren onder CE markering.

| Product | Folion spinvlies SV110/120/140/160 |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omschrijving | 3 laags Spinvlies |
| Opbouw folie | Toplaag PP Nonwoven Tussenlaag 30 gr/m ² microporeuze film UV bestendig. Onderlaag PP Nonwoven |
| Gewicht (g/m ²) | ong. 110/120/140/160 g/m ² |
| Rol afmeting | 50 m ³ x 1,5 m ¹ 100 m ³ x 3,0 m ¹ |
| Temp.bestendigheid | -40 °C tot +80 °C |
| Brandwerendheid | DIN 4102 klasse B2 |
| Treksterkte (EN 12311-1) | Lengte / dwars |
| Treksterkte (N/50mm) | 200 / 160 (SV110) |
| | 200 / 160 (SV120) 320 / 240 (SV140) 350 / 270 (SV160W) |
| Rek bij breuk in % | 40 / 50 (SV110) 40 / 50 (SV120) 50 / 55 (SV140) 12 / 12 (SV160W) |
| Spijkersterkte | 150 / 200 (SV110) 150 / 200 (SV120) 200 / 190 (SV140) 220 / 220 (SV160W) |
| W.D.D Volgens EN 12572 | >1050 g/m ² /24h Klimaatklasse C |
| Sd-waarde in m | 0,024 m ¹ |
| Waterdicht | klasse W1 |
| Weerst. mech. belasting | Klasse PS |
| Kleur toplaag | Standaard grijs of blauw |
| Op aanvraag | Bedrukking mogelijk evenals andere kleuren en afmetingen |

