



Luxe Open Trap Type "Karini"

 1001 Trappen

www.1001trappen.nl

Luxe Open Trap Type “Karini”

- Deze luxe open trap, met moderne uitstraling kan in de uitvoeringen recht, L-vormig of U-vormig worden geleverd.
- De Karini is eenvoudig samen te stellen en het flexibele ontwerp past in vrijwel iedere ruimte.
- De 8 mm Z-vormige staalconstructie aan beide zijden van de trap vormt een solide basis voor de 40 mm beukenhouten treden.
- De trap kan uitgevoerd worden met 3, 2 of 1 trede(n) als hoektreden.
- De staalconstructie is gepoedercoat in 4 standaardkleuren: gebroken wit, aluminium grijs, brons en zwart.
- De treden van geborsteld geolied beukenhout zijn verkrijgbaar in 5 afwerkingen: onbehandeld, eik, walnoot, steen en wengé.
- Additioneel te bestellen traptreden incl. bevestigingsonderdelen kunnen geleverd worden, voor aanpassing van de totale traphoogte (voor een maximale traphoogte van 3740 mm).
- Trapbreedte: 700 mm, 800 mm of 900 mm
- Op maat gemaakte uitvoeringen tot 1000 mm breed zijn ook mogelijk.
- De standaard leuning is van Ø 20 mm verticale balusters (gepoedercoat) vervaardigd uit metalen buisprofiel met een Ø 42 mm kunststof leuning.
- Een Ø 50 mm beukenhouten leuning kan ook besteld worden.
- Afwerking metalen onderdelen in wit, grijs, brons of zwart.
- Het trapgat dient minimaal 50 mm groter te zijn dan de breedte van de trap.
- Er wordt een duidelijke en eenvoudig te begrijpen handleiding meegeleverd.
- Wij adviseren klanten, voordat tot installatie van de trap wordt overgegaan, de van toepassing zijnde bouwweisen te raadplegen.
- Bel of E-mail ons voor assistentie bij het ontwerp en/of de samenstelling van uw trap.

Email : info@1001trappen.nl



Opstappen en Treden

- De standaard trap is geschikt voor vloer-tot-bovenkant-vloer hoogtes van 2340-2860mm met 12 treden (en 13 opstappen)
- De optrede is van 180-220mm
- De aantrede is van 220-280mm

Totale Hoogte	Aantal Opstappen	Aantal Treden	
2340-2860mm	13	12	Standaard
2520-3080mm	14	12	+1 trede
2700-3300mm	15	14	+2 treden
2880-3520mm	16	15	+3 treden
3060-3740mm	17	16	+4 treden