



**Wegende handpalletwagen**

## **Premium - M**



## Wegende handpalletwagen Premium - M

[WWW.ROWETECH.NL](http://WWW.ROWETECH.NL)

De Premium - M combineert de controlefunctie van een zeer nauwkeurig weegsysteem met de mobiliteit en de flexibele inzetbaarheid van een handpalletwagen. Met de Bruss Premium - M weegt u pallets en containers tijdens het transport, op de plaats van handling. U spaart tijd tijdens het controleren van binnenkomende en uitgaande goederen, bij het doseren en afvullen tijdens het productieproces, en bij het tellen van artikelen. De Premium - M is ontwikkeld voor industriële toepassingen, optimaal beschermd tegen water, stof en trillingen. De uitwisselbare batterijmodule zorgt voor een gebruik van ca. 8 uur.

### Funcities

- ♦ Automatische en handmatige nulpuntcorrectie
- ♦ Bruto/netto weging
- ♦ Automatisch en handmatig tarreren via druktoets
- ♦ Optellen van wegingen met volgnummer
- ♦ Code-ingave, max. 10 cijferig
- ♦ Numeriek toetsenbord, ingave van alfanumerieke gegevens
- ♦ Stuktelting door ingave van stukgewichten of door het vaststellen van stukgewichten
- ♦ Datum en tijd
- ♦ Foutindicatie in display
- ♦ Slaat automatisch af na 15 minuten niet gebruikt te zijn (programmeerbaar)



### Specificaties

**Capaciteit: 2000 kg**

**Schaaldeel multirange:**

0 - 200 kg: schaaldeel 0,2 kg

200 - 500 kg: schaaldeel 0,5 kg

500 - 2000 kg: schaaldeel 1,0 kg

**Maximale afwijking:**

0,1% van het gewogen gewicht

**Afdichting:**

Krachtopnemers en bekabeling IP67

Indicator IP65

**Autonomie: 8 uur / 4 uur \***

**Batterij: 12 Vdc / 1,2 Ah, verwisselbaar**

**Oplader: 230 Volt / 12 Vdc - 300 mA**

**Wegende handpalletwagen Premium - M****WWW.ROWETECH.NL****Opties**

- ♦ Geïntegreerde printer voor het uitprinten van weeggegevens, programmeerbare print lay-out
- ♦ Geijkte uitvoering voor handelsdoeleinden (OIML III)
- ♦ RS 232 uitgang voor communicatie met PC
- ♦ Klantspecifieke software
- ♦ 2 relaisuitgangen: voor potentiaalvrije aansturing van afsluitventielen, licht- of geluidssignalen
- ♦ Extra batterijmodule voor continu gebruik
- ♦ Roestvrijstalen uitvoering
- ♦ Roestvrijstalen vorkschoenen
- ♦ Polyurethaan of nylon stuurwielen
- ♦ Nylon en / of tandem lastwielen
- ♦ Voetrem
- ♦ Vorklengte 950 mm tot 2000 mm
- ♦ Breedte over vorken 690 mm
- ♦ Overige opties op aanvraag
- ♦ 7Ah batterij, intensieve inzet  
\*Bij gebruik printer

Bij speciale opties kunnen de standaard maten / specificaties afwijken.

**AFMETINGEN in mm**

<b>A Vorklengte</b>	:	<b>1150</b>
<b>B Vorkbreedte</b>	:	<b>180</b>
<b>C Minimale vorkhoogte</b>	:	<b>85</b>
<b>D Maximale vorkhoogte</b>	:	<b>200</b>
<b>Hefhoogte</b>	:	<b>115</b>
<b>E Breedte over de vorken</b>	:	<b>555</b>
<b>F Hoogte bovenkant indicator</b>	:	<b>1003</b>

**EIGENSCHAPPEN**

<b>Kleur</b>	:	<b>geel, epoxylak</b>
<b>Eigengewicht</b>	:	<b>120 kg Indicator</b>
	:	<b>draaibaar</b>
<b>Stuurwielen</b>	:	<b>rubber</b>
<b>Lastwielen</b>	:	<b>polyurethaan, tandem</b>

